


N2XR(A)Y



Tip / Type	N2XR(A)Y (YXY2V-R)
Standart / Standard	TS IEC 60502-1
Yapı / Structure	Bakır iletkenli, XLPE İzoleli, Yuvarlak alüminyum tel zırlı, PVC Kılıflı alçak gerilim güç kabloları / Low voltage power cables with copper conductor, XLPE Insulated, round aluminum wire armored, PVC Sheath
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik hasar riskinin yüksek olduğu yerlerde, güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak kullanılır. / It is used as a power cable in power centers, switchgear industry plants, local energy distribution where the risk of mechanical damage is high.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi				Sevk Uzunluğu
				Current Carrying Capacity				
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Wieght	20 °C DC Resistance	Havada		Toprakta		Delivery Lenght
				In the Air		On the Ground		
				Düz	Üçgen	Düz	Üçgen	
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	Straight	Triangle	Straight	Triangle	
				A	A	A	A	M
1x25	16,50	520	0,727	173	139	179	149	2.000
1x35	17,50	620	0,524	212	170	213	178	2.000
1x50	19,00	750	0,387	258	208	251	211	2.000
1x70	21,00	1020	0,268	328	265	307	259	1.000
1x95	23,50	1350	0,193	404	326	366	310	1.000
1x120	25,00	1600	0,153	471	381	416	352	1.000
1x150	27,00	1950	0,0124	541	438	465	396	1.000
1x185	29,00	2350	0,0991	626	507	526	449	1.000
1x240	31,50	2950	0,0754	749	606	610	521	1.000
1x300	36,00	3600	0,0601	864	697	689	587	1.000
1x400	39,50	4550	0,0470	1018	816	788	669	500
1x500	44,50	5650	0,0366	1173	933	889	748	500