

ROYAL KABLO



Tip / Type	H03VV-F
Standart / Standard	TS EN 50525-2-11
Yapı / Structure	PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bükülgen İletkenli Kablolar / <i>PVC Insulated, Multi-core Cables With Flexible Conductor</i>
Kullanım Alanı / Applications	Az mekanik zorlamalı rutubetli yerlerde ve genelde ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. / <i>Used as connection cables, in dry and humid places that there are not much mechanical compulsion which are generally used in household equipments.</i>

Teknik Veriler / *Technical Data*

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu
				Havada	Boruda	
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>In the Air</i>	<i>On the Conduit</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
2x0,50	5	36	39	3	-	100
2x0,75	5,5	46	26	6	-	100
3x0,50	5,3	43	39	3	-	100
3x0,75	5,8	54	26	6	-	100
4x0,50	5,8	53	39	3	-	100
4x0,75	6,4	68	26	6	-	100