

FLAT TWIN EARTH

ROYAL KABLO



Tip / Type	FLAT TWIN EARTH
Standart / Standard	BS 6004:2012
Yapı / Structure	PVC İzoleli, PVC Kılıflı Yassı Kabloları / PVC Insulated, PVC Sheathed, Flat Cables
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik hasar riski taşımayan bina içi tesisatlarda, sıva üstü uygulamalarda kullanılır. / Used as surface wiring where there is little mechanical damage risk, or in conduit.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity		Sevk Uzunluğu
				Havada In the Air	Boruda On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
6242Y						
2x1+1 re/re	4,1 x 7,2	64	18,1 / 18,1	13	-	100
2x1,5+1 re/re	4,6 x 8,5	83	12,1 / 18,1	16	-	100
2x2,5+1,5 re/re	5,4 x 10,2	122	7,41 / 12,1	21	-	100
2x4+1,5 rm/re	6,1 x 11,6	163	4,61 / 12,1	27	-	100
2x6+2,5 rm/re	6,9 x 13,4	224	3,08 / 7,41	34	-	100
2x10+4 rm/rm	8,3 x 16,7	357	1,83 / 4,61	45	-	100
6243Y						
3x1+1 re/re	4,1 x 9,8	86	18,1 / 18,1	13	-	100
3x1,5+1 re/re	4,6 x 11,3	113	12,1 / 18,1	16	-	100
3x2,5+1,5 re/re	5,4 x 13,6	169	7,41 / 12,1	21	-	100
3x4+1,5 rm/re	6,1 x 15,7	229	4,61 / 12,1	27	-	100
3x6+2,5 rm/re	6,9 x 18,1	314	3,08 / 7,41	34	-	100
3x10+4 rm/rm	8,3 x 22,6	502	1,83 / 4,61	45	-	100