

H05Z1-K / H07Z1-K



Tip / Type	H05Z1-K / H07Z1-K
Standart / Standard	TS EN 50525-3-31
Yapı / Structure	Tek Damarlı, Halojensiz, Alev Geciktiricili Kablolar / <i>Single Core, Halogen Free, Flame Retardant Cables.</i>
Kullanım Alanı / Applications	Oteller, okullar, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.. / <i>Hotels, schools, hospital, populated business centers where there is a risk of fire.</i>

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu
				Havada	Boruda	
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>In the Air</i>	<i>On the Conduit</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
H05V-K						
1x0,5	2,00	9	39	-	-	100
1x0,75	2,20	12	26	16	-	100
1x1	2,40	13	19,5	20	11	100
H07V-K						
1x1,5	3,00	19	13,30	24	14,5	100
1x2,5	3,50	30	7,98	32	19,5	100
1x4	4,00	44	4,95	42	26	100
1x6	4,50	61	3,30	54	34	100
1x10	6,00	105	1,91	73	46	100
1x16	7,00	158	1,21	98	61	1.000
1x25	9,00	253	0,78	129	80	1.000
1x35	10,50	345	0,554	158	99	1.000
1x50	12,50	495	0,386	198	119	1.000

H05Z1-K / H07Z1-K



Tip / Type	H05Z1-K / H07Z1-K
Standart / Standard	TS EN 50525-3-31
Yapı / Structure	Tek Damarlı, Halojensiz, Alev Geciktiricili Kablolar / <i>Single Core, Halogen Free, Flame Retardant Cables.</i>
Kullanım Alanı / Applications	Oteller, okullar, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.. / <i>Hotels, schools, hospital, populated business centers where there is a risk of fire.</i>

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi <i>Current Carrying Capacity</i>		Sevk Uzunluğu
				Havada <i>In the Air</i>	Boruda <i>On the Conduit</i>	
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>Triangle</i>	<i>Triangle</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
H07V-K						
1x70	14,00	670	0,272	245	151	1.000
1x95	16,00	905	0,206	292	182	1.000
1x120	17,50	1.132	0,161	344	210	1.000
1x150	20,00	1.415	0,129	391	240	1.000
1x185	21,50	1.720	0,106	448	273	1.000
1x240	24,00	2.255	0,0801	528	320	1.000
1x300	27,80	2.782	0,0641	564	-	500