

# H05Z1-U / H07Z1-U

## ROYAL KABLO

<b>Tip / Type</b>	H05Z1-U / H07Z1-U/R
<b>Standart / Standard</b>	TS EN 50525-3-31
<b>Yapı / Structure</b>	Tek Damarlı, Halojensiz, Alev Geciktiricili Kablolar / <i>Single Core, Halogen Free, Flame Retardant Cables.</i>
<b>Kullanım Alanı / Applications</b>	Oteller, okullar, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.. / <i>IHoteks, schools, hospital, populated business centers whre there is a risk of fire.</i>

### Teknik Veriler / *Technical Data*

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi <i>Current Carrying Capacity</i>		Sevk Uzunluğu
				Havada <i>In the Air</i>	Boruda <i>On the Conduit</i>	
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diamiter</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>Triangle</i>	<i>Triangle</i>	<i>Delivery Lenght</i>
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
<b>H05Z1-U</b>						
1x0,5	2,00	9	36	12	3	100
1x0,75	2,20	12	24,5	15	6	100
1x1	2,40	14	18,1	19	11	100
<b>H07Z1-U/R</b>						
1x1,5	2,70	21	12,1	24	14,5	100
1x1,5 rm	2,90	21	12,1	24	14,5	100
1x2,5	3,20	34	7,41	32	19,5	100
1x2,5 rm	3,60	34	7,41	32	19,5	100
1x4	3,70	50	4,61	42	26	100
1x4 rm	4,10	50	4,61	42	26	100
1x6	4,20	71	3,08	54	34	100
1x6 rm	4,70	71	3,08	54	34	100