


Tip / Type	N2XRY(YXZ2V-R)
Standart / Standard	TS IEC 60502-1
Yapı / Structure	Bakır iletkenli, XLPE İzoleli, Yuvarlak çelik tel zırlı, PVC Kılıflı alçak gerilim güç kabloları / Low voltage power cables with copper conductor, XLPE Insulated, round steel wire armored, PVC Sheath
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik hasar riskinin yüksek olduğu yerlerde, güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak kullanılır. / It is used as a power cable in power centers, switchgear industry plants, local energy distribution where the risk of mechanical damage is high.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit Nominal Section	Yaklaşık Çap Approx. Diameter	Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight	20 °C DC Direnci 20 °C DC Resistance	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity		Sevk Uzunluğu Delivery Length
				Toprakta On the ground	Havada In the Air	
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
3x16	22,00	1200	1,15	111	96	2.000
3x25	26,00	1800	0,727	143	130	1.000
3x35	28,00	2200	0,524	173	160	1.000
3x50	31,00	2800	0,387	205	195	1.000
3x70	36,50	4000	0,268	252	247	500
3x95	40,50	5000	0,193	303	305	500
3x120	44,50	6050	0,153	346	355	500
3x150	50,00	7750	0,0124	390	407	500
3x185	55,00	9300	0,0991	441	469	250
3x240	61,50	11650	0,0754	511	551	250
3x300	69,00	14000	0,0601	580	638	250



Tip / Type	N2XRY(YXZ2V-R)
Standart / Standard	TS IEC 60502-1
Yapı / Structure	Bakır iletkenli, XLPE İzoleli, Yuvarlak çelik tel zırlı, PVC Kılıflı alçak gerilim güç kabloları / Low voltage power cables with copper conductor, XLPE Insulated, round steel wire armored, PVC Sheath
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik hasar riskinin yüksek olduğu yerlerde, güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak kullanılır. / It is used as a power cable in power centers, switchgear industry plants, local energy distribution where the risk of mechanical damage is high.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit <i>Nominal Section</i>	Yaklaşık Çap <i>Approx. Diameter</i>	Yaklaşık Ağırlık <i>Approx. Weight</i>	20 °C DC Direnci <i>20 °C DC Resistance</i>	Akım Taşıma Kapasitesi <i>Current Carrying Capacity</i>		Sevk Uzunluğu <i>Delivery Length</i>
				Toprakta <i>On the ground</i>	Havada <i>In the Air</i>	
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
4x16	24,00	1550	1,15	111	96	1.000
4x25	28,00	2150	0,727	143	130	1.000
4x35	30,50	2700	0,524	173	160	1.000
4x50	34,00	3400	0,387	205	195	500
4x70	40,00	4850	0,268	252	247	500
4x95	44,00	6150	0,193	303	305	500
4x120	50,50	8000	0,153	346	355	500
4x150	55,00	9600	0,0124	390	407	250
4x185	60,50	11570	0,0991	441	469	250
4x240	68,00	14550	0,0754	511	551	250
4x300	76,00	17750	0,0601	580	638	250