



ROYAL KABLO

Tip / Type	NYIFY-F
Standart / Standard	TS IEC 332-1 / VDE 0250
Yapı / Structure	PVC İzoleli, PVC Kılıflı Yassı Kabloları / PVC Insulated, PVC Sheathed, Flat Cables
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde sıva altı ve sıva üstü tesisatlar. / Used in dry humid areas that there are no mechanical compulsion, under and on the plaster.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity		Sevk Uzunluğu
				Havada In the Air	Boruda On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
NYIFY-F Dar Kalıp / Narrow Pattern						
2x1	3,3 x 11,3	52	19,5	13	-	100
2x1,5	3,8 x 13,8	66	12,3	16	-	100
2x2,5	4,6 x 14,6	90	7,98	21	-	100
2x4	5,2 x 15,2	127	4,95	27	-	100
3x1	3,3 x 19,3	78	19,5	13	-	100
3x1,5	3,8 x 23,8	92	12,3	16	-	100
3x2,5	4,6 x 24,6	136	7,98	21	-	100
3x4	5,2 x 25,2	195	4,95	27	-	100
NYIFY-F Geniş Kalıp / Wide Pattern						
2x1,5	4,5 x 13,5	81	12,3	16	-	100
2x2,5	5,5 x 15,0	117	7,98	21	-	100
2x4	5,0 x 13,8	125	4,95	27	-	100
3x1,5	4,5 x 20,0	122	12,3	16	-	100