

H05V-U / H07V-U

ROYAL KABLO

Tip / Type	H05V-U / H07V-U
Standart / Standard	TS EN 50525-2-31
Yapı / Structure	PVC İzoleli Sabit Tesisat Kabloları / <i>PVC Insulated Stationary Installation Cables</i>
Kullanım Alanı / Applications	Sabit tesislerde, kuru yerlerde, dağıtım panoları ve kapalı alanlarda, fabrika atölye ve her türlü iş yerinde sıva altı veya sıva üstünde kullanılır. / <i>It is used as surface mounted or flush mounted in stationary plants, dry place, distribution boards and closed spaces, factories workshops and any kind of workplaces.</i>

Teknik Veriler / *Technical Data*

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi <i>Current Carrying Capacity</i>		Sevk Uzunluğu
				Havada <i>In the Air</i>	Boruda <i>On the Conduit</i>	
<i>Nominal Section</i>	<i>Approx. Diameter</i>	<i>Approx. Weight</i>	<i>20 °C DC Resistance</i>	<i>Triangle</i>	<i>Triangle</i>	<i>Delivery Length</i>
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
H05V-U						
1x0,5	2,00	9	36	-	-	100
1x0,75	2,20	12	24,5	16	-	100
1x1	2,40	13	18,1	19	11	100
H07V-U						
1x1,5	2,7	21	12,1	24	14,5	100
1x2,5	3,2	34	7,41	32	19,5	100
1x4	3,7	50	4,61	42	26	100
1x6	4,2	71	3,08	54	34	100
1x10	5,4	116	1,83	73	45	100