



ROYAL KABLO

Tip / Type	NYIFY-U
Standart / Standard	TS IEC 332-1 / VDE 0250
Yapı / Structure	PVC İzoleli, PVC Kılıflı Yassı Kabloları / PVC Insulated, PVC Sheathed, Flat Cables
Kullanım Alanı / Applications	Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde sıva altı ve sıva üstü tesisatlar. / Used in dry humid areas that there are no mechanical compulsion, under and on the plaster.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity		Sevk Uzunluğu
				Havada In the Air	Boruda On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
NYIFY-U Dar Kalıp / Narrow Pattern						
2x1	3,3 x 11,3	50	18,10	12	-	100
2x1,5	3,8 x 13,8	69	12,10	19	-	100
2x2,5	4,6 x 14,6	97	7,41	25	-	100
2x4	5,2 x 15,2	131	4,61	34	-	100
3x1	3,3 x 19,3	81	18,10	12	-	100
3x1,5	3,8 x 23,8	110	12,10	19	-	100
3x2,5	4,6 x 24,6	151	7,41	25	-	100
3x4	5,2 x 25,2	201	4,61	34	-	100
NYIFY-U Geniş Kalıp / Wide Pattern						
2x1,5	4,5 x 13,5	82	12,1	19	-	100
2x2,5	5,5 x 15,0	118	7,41	25	-	100
2x4	5,0 x 13,8	125	4,61	34	-	100
3x1,5	4,5 x 20,0	123	12,1	19	-	100