



Tip / Type	H07Z1-R
Standart / Standard	TS EN 50525-3-31
Yapı / Structure	Tek Damarlı, Halojensiz, Alev Geciktiricili Kablolar / Single Core, Halogen Free, Flame Retardant Cables.
Kullanım Alanı / Applications	Oteller, okullar, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.. / IHoteks, schools, hospital, populated business centers whre there is a risk of fire.

Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu
				Current Carrying Capacity		
				Havada	Boruda	
				In the Air	On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diamiter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Lenght
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
1x10	6,00	116	1,83	73	46	1.000
1x16	7,00	168	1,15	98	61	1.000
1x25	8,80	258	0,727	129	80	1.000
1x35	9,50	346	0,524	158	99	1.000
1x50	11,00	468	0,387	198	119	1.000
1x70	12,50	660	0,268	245	151	1.000
1x95	15,00	910	0,193	292	172	1.000
1x120	16,50	1.140	0,153	344	210	1.000
1x150	18,00	1.405	0,124	391	240	1.000
1x185	20,00	1.745	0,0991	448	273	1.000
1x240	23,00	2.295	0,0754	528	320	1.000
1x300	27,60	2.995	0,0601	645	-	500
1x400	31,30	3.900	0,0470	770	-	500