


N2XR(A)Y



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip / Type | N2XR(A)Y |
| Standart / Standard | TS IEC 60502-1 |
| Yapı / Structure | Bakır iletkenli, XLPE İzoleli, Yuvarlak alüminyum tel zırlı, PVC Kılıflı alçak gerilim güç kabloları / <i>Low voltage power cables with copper conductor, XLPE Insulated, round aluminum wire armored, PVC Sheath</i> |
| Kullanım Alanı / Applications | Mekanik hasar riskinin yüksek olduğu yerlerde, güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak kullanılır. / <i>It is used as a power cable in power centers, switchgear industry plants, local energy distribution where the risk of mechanical damage is high.</i> |

Teknik Veriler / Technical Data

| Nominal Kesit | Yaklaşık Çap | Yaklaşık Ağırlık | 20 °C DC Direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | | | | Sevk Uzunluğu |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | | Havada | | Toprakta | | |
| | | | | Düz | Uçgen | Düz | Uçgen | |
| Nominal Section | Approx. Diameter | Approx. Weight | 20 °C DC Resistance | Straight | Triangle | Straight | Triangle | Delivery Length |
| | mm | Kg/Km | Ohm/Km | A | A | A | A | M |
| 1x25 | 16,50 | 520 | 0,727 | 173 | 139 | 179 | 149 | 2.000 |
| 1x35 | 17,50 | 620 | 0,524 | 212 | 170 | 213 | 178 | 2.000 |
| 1x50 | 19,00 | 750 | 0,387 | 258 | 208 | 251 | 211 | 2.000 |
| 1x70 | 21,00 | 1.020 | 0,268 | 328 | 265 | 307 | 259 | 1.000 |
| 1x95 | 23,50 | 1.350 | 0,193 | 404 | 326 | 366 | 310 | 1.000 |
| 1x120 | 25,00 | 1.600 | 0,153 | 471 | 381 | 416 | 352 | 1.000 |
| 1x150 | 27,00 | 1.950 | 0,0124 | 541 | 438 | 465 | 396 | 1.000 |
| 1x185 | 29,00 | 2.350 | 0,0991 | 626 | 507 | 526 | 449 | 1.000 |
| 1x240 | 31,50 | 2.950 | 0,0754 | 749 | 606 | 610 | 521 | 1.000 |
| 1x300 | 36,00 | 3.600 | 0,0601 | 864 | 697 | 689 | 587 | 1.000 |
| 1x400 | 39,50 | 4.550 | 0,0470 | 1018 | 816 | 788 | 669 | 500 |
| 1x500 | 44,50 | 5.650 | 0,0366 | 1173 | 933 | 889 | 748 | 500 |