



<b>Tip / Type</b>	Cu (Class-2)
<b>Standart / Standard</b>	TS 3
<b>Yapı / Structure</b>	Örgülü Bakır İletken / Copper Conductor
<b>Kullanım Alanı / Applications</b>	Koruyucu topraklama iletkeni olarak çıplak şekilde kullanılır. / Aris used bare as a protective earthing conductor.

### Teknik Veriler / Technical Data

Kesit Alanı	Tel Sayısı	Tel Çapı	İletken Çapı	Anma Kopma Yüğü	20 °C DC Direnci	Yaklaşık Ağırlık
Cross Section	# of Wire	Wire Diameter	Conductor Diameter	Nominal Breaking Load	20 °C DC Resistance	Approximate Weight
mm <sup>2</sup>	#	mm	mm	Kg	Ohm/Km	Kg/Km
10	7	1,32	3,96	404	1,915	86
16	7	1,70	5,10	663	1,154	142
25	7	2,12	6,36	1.019	0,742	221
35	7	2,50	7,50	1.418	0,534	308
50	7	3,00	9,00	1.996	0,369	444
50	19	1,80	9,00	1.974	0,384	437
70	19	2,12	10,60	2.707	0,275	605
95	19	2,50	12,50	3.766	0,198	842
120	19	2,80	14,00	4.616	0,158	1056
150	37	2,24	15,68	5.778	0,127	1320
185	37	2,50	17,50	7.333	0,102	1644
240	61	2,24	20,20	9.704	0,077	2179
300	61	2,50	22,55	12.090	0,062	2715