

# NYY (YVV-U)

## ROYAL KABLO



<b>Tip / Type</b>	NYN (YVV-U)
<b>Standart / Standard</b>	TS IEC 60502-1
<b>Yapı / Structure</b>	PVC İzoleli, Alçak Gerilim Güç Kabloları / PVC Insulated, Low Voltage Power Cables
<b>Kullanım Alanı / Applications</b>	Fazla zorlamaların olmadığı toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır. / Used in underground which there not much outer factors and inside cable conduits.

### Teknik Veriler / Technical Data

Nominal Kesit	Yaklaşık Çap	Yaklaşık Ağırlık	20 °C DC Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu
				Current Carrying Capacity		
				Havada	Boruda	
				In the Air	On the Conduit	
Nominal Section	Approx. Diameter	Approx. Weight	20 °C DC Resistance	Triangle	Triangle	Delivery Length
	mm	Kg/Km	Ohm/Km	A	A	M
2x1,5	8,8	121	12,1	22	-	100
2x2,5	10	163	7,41	30	-	100
2x4	1,8	212	4,61	40	-	100
2x6	11,8	270	3,08	51	-	500/1.000
3x1,5	8,9	134	12,1	22	-	100
3x2,5	10,5	194	7,41	30	-	100
3x4	11,4	254	4,61	40	-	100
3x4	12,9	343	3,08	51	-	500/1.000
4x1,5	9,9	168	12,1	22	-	500/1.000
4x2,5	11,3	233	7,41	30	-	100
4x4	12,3	333	4,61	40	-	500/1.000
4x6	14,2	430	3,08	51	-	500/1.000
5x1,5	10,9	200	12,1	22	-	100
5x2,5	12,5	280	7,41	30	-	100
5x4	14,1	395	4,61	40	-	500/1.000
5x6	15,5	520	3,08	51	-	500/1.000